



Fólie pro šikmé střechy a fasády
Pojistné hydroizolační fólie - střechy a fasády

STANDARD/KLASIK Skupina A

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m2)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA®-VENT N	1,5 x 50	75	38.00	R 32 R/pal
Difúzně otevřená fólie pro dvouplášťové střechy bez bednění.	2,75x100	275	62.00	atyp
Vysoká difúzní propustnost. Vodotěsná. Hodnota rd < 0,02 m,	2,80x100	280	62.00	atyp
hmotnost 130 g/m2. Pevnost : 220/150 N/5 cm podél/příčně	3,0x100	300	62.00	atyp
DELTA®-VENT N PLUS s integrovanými samolep. okraji	1,5 x 50	75	49.00	R
DELTA®-VENT S	1,5 x 50	75	39.00	R 25 R/pal
Difúzně otevřená fólie pro dvouplášťové bedněné střechy. Vodotěsná.	2,75x100	275	70.00	atyp
Hodnota rd < 0,02 m, hmotnost 150 g/m2.	2,80x100	280	70.00	atyp
Pevnost : 260 /200 N/5 cm podél/příčně	3,0x100	300	70.00	atyp
DELTA®-VENT S PLUS s integrovanými samolep. okraji	1,5 x 50	75	50.00	R
DELTA®-VITAXX	1,5 x 50	75	56.00	R
Difúzně otevřená fólie pro dvouplášťové bedněné i nebedněné střechy.				
Difúzně otevřený film chráněný pevnými PP textiliemi a výztužnou mřížkou.				
Hodnota rd < 0,05 m, hmotnost 160 g/m2, pevnost 450/300 N/5 cm				
DELTA®-VITAXX PLUS s integrovanými samolepicími okraji	1,5 x 50	75	63.00	R
DELTA®-FOL PVG	1,5 x 50	75	58.00	R
Pás na bednění pro tříplášť.střechy, jako podkladní pás pod břidlici,				
eternit apod. Extrémní odolnost oděru a skluzu				
DELTA®-PVG PLUS s integrovaným samolep. okrajem	1,5 x 50	75	77.00	R
DRAGOFOL-mřížkou zpevněná klasická fólie	1,5 x 50	75	34.00	R
pro provětrávané střechy bez bednění. Bezpodmínečně nutná větraná mezera pod fólií!				40 R/pal.
Hmotnost ca. 140 g/m2. Hodnota rd ca.3 m, pevnost : 400 N/300/5 cm podél/příčně .				

PREMIUM Skupina B

DELTA®-MAXX	1,5 x 50	75	61.00	R
Difúz. otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné. Se spodní vrstvou jímající vlhkost. Hodnota rd<0,15m.Pevnost 450N/300N/5cm pod./příč.				18 R/pal.
DELTA®-MAXX PLUS	1,5 x 50	75	79.00	R
Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné.				18 R/pal.
Větrotěsný pás díky samolepicímu okraji, až o 9% nižší náklady na vytápění.				
Se spod.vrstvou jímající vlhkost.Hodnota rd<0,15m.Pevnost 450N/300N/5cm				
DELTA-MAXX X - NOVINKA!	1,5 x 50	75	92.00	R
Extrémně pevná fólie z řady MAXX se samolepicími okraji pro lepení již od mínus 10°C! Pevnost 500 N/5 cm.				15 R/pal.
DELTA®-FOXX	1,5 x 50	75	100.00	28 R/pal.
Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné. Se systém.	2,95x25	73.75	133.00	*na objedn.
prvky vhodná k vytvoření vodotěsného podstřeší (PHI 3.stupně tř. A u střech s nízkým sklonem). Hodnota rd<0,02m. Pevnost 370N/270N/5cm				
DELTA®- FOXX PLUS s integr.samol.okraji PREMIUM *)	1,5 x 50	75	130.00	R
DELTA-ALPINA	1,5 x 30	45	189.00	R
Difúzně otevřená fólie pro bedněné šikmé střechy vhodná i pro vodotěsné podstřeší PHI 3.St.Tř. B. Svařitelná lepidlem nebo horkým vzduchem				
Hmotnost ca. 350g/m2, s _d ca. 0,27m.				
DELTA-ALPINA BAND pro překrytí kontralatí PHI 3.st.tř.B	0,36 x 30	10.8	200.00	R
DELTA®-EXXTREM	1,5 x 40	60	152.00	R
Difúzně otevřená fólie pro 2-plášťové střechy bedněné i nebedněné. Extrémní UV ochrana až 12 měsíců, pro solár.a fotovoltaické panely integrované v krytině.				
Hodnota rd<0,05m.Pevnost 370/250 N/5cm Hmotnost 300 g/m2. Se samolepicími okraji.				
DELTA®-MAXX COMFORT první tepelně izolační pojistná	1,5 x 10	15	459.00	R
hydroizolace. Difuz.ot.fólie s 30 mm tepelné izolace. Řeší tepelné mosty. Úspora za vytápění, ideální pro rekonstrukce. Λ=0,40, hmotnost 1000g/m2, rd =0,18. Každá role obsahuje pásku pod kontralatě.				
DELTA®-MAXX COMFORT doplňky:				
Speciální nůž MAXX COMFORT			575.00	ks
MAXX COMFORT Úžlabní pás	1 x 25	25	82.00	R
MAXX COMFORT Napojovací pás	0,45 x 25	11.25	89.00	R



Fólie pod plechovou krytinu - dělicí vrstvy

Materiál	PREMIUM		Skupina B	
	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-TRELA Strukturovaná dělicí vrstva pro větrané i nevětrané střechy s falcovanou plech.krytinou. Difuzně otevřený pás s nakaširovanou nopovou strukturou rohoží. Hodnota rd ca.0,02m. Výška nopů: ca. 8 mm. Ke každé roli 120 ks DELTA® – Těsnících hřebíků ZDARMA!	1,5x30	45	175.00	R 4 R/pal.
DELTA®-ENKA®-Vent strukturní rohož	1 x 50 m	50	120.00	R
DELTA®-TRELA PLUS – se samol.okrají	1,5x30	45	205.00	R

Ochrana zateplených fasád s otevřenými spárami

Materiál	PREMIUM		Skupina B	
	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-FASSADE Difuzně otevřený, vysoce UV-stabilizovaný pás k ochraně tepelně izolovaných fasád s otevřenými spárami! (Šíře do 20 mm, max 20% plochy). Spojování pásů a napojení (okenní a dveřní rámy apod.) pomocí DELTA® -THAN nebo TAPE-FAS. Barva černá, bez potisku. Hodnota rd ca.0,02m.Pevnost : ca. 250 N/5 cm v obou směrech	1,5x50	75	82.00	R 32 R/pal.
DELTA® FASSADE PLUS s integr.samol.okrají	1,5 x 50	75	115.00	R
DELTA® FASSADE PLUS atyp. Na objednávku	2,95 x 50	147.5	135.00	R
DELTA®-FASSADE S viz výše, pro šíři spár max 5 cm a podílu otevřené plochy max. 40%.	1,5 x 50	75	128.00	R
DELTA®-FASSADE S PLUS s integr.samol.okrají	1,5x50	75	145.00	R
DELTA®-FASSADE B jako FASSADE s třídou hořlavosti B	1,5x50	75	94.00	R

Parotěsné zábrany a parobrzdry

Materiál	PREMIUM		Skupina B	
	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-REFLEX Zesílená 4-vrstvá fólie do všech typů střech Pevná parotěsná zábrana proti vnikání vodní páry do tepelné izolace a proudění vzduchu konstrukcí. S reflexní funkcí. Chrání před elektrosmogem. Hodnota rd > 150m, pevnost ca. 450 N/5 cm v obou směrech.	1,5x50 3x25	75 75	45.00 67.00	40 R/pal R
DELTA®-REFLEX PLUS s integ.samol.okrajem	1,5x50	75	62.00	
DELTA®-Sd-FLEXX Sanační parobrzdza s proměnným difuz. odporem pro rekonstr. střech přeložením z vnější strany střechy. Hodnota rd: variabilní dle teploty a vlhkosti od ca 5 m do 0,2 m	1,5x100 1,5 x 50	150 75	82.00 82.00	R R
DELTA®-NOVAFLEXX Sanační parobrzdza viz Sd-FLEXX navíc vyztužená speciální textilií.	1,5 x 50	75	89.00	R
	STANDARD/KLASIK		Skupina A	
DELTA®-LUXX Parobrzdza pro šikmé střechy umožňující "dýchání". Pružná a pevná. Dvouvrstvý pás.Hodnota rd ca. 2,0 m.Pevnost 140/110/5 cm pod/přič.	1,5x50	75	59.00	32 R/pal.
DELTA®-GP žlutá Robustní žlutá PE-fólie.Bez zpevňující mřížky,přesto pevná.Brání vnikání vodní páry do tepelné izolace a příčnému proudění vzduchu. Pro šikmé i ploché střechy. Hodnota rd >100m. Tloušťka 0,2 mm.	2x50 3x50 4x25 3,5 x 50	100 150 100 175	22.50 25.00 22.50 26.50	46 R/pal. 36 R/pal. 25 R/pal.
DELTA®-WS 40 Parotěsná zábrana pro šikmé střechy. Speciální textilie s parotěsným povrstvením. Pevná a odolná fólie. Hodnota rd 40 m.	1,5 x 50	75	42.00	R
DELTA®-PVG PLUS parobrzdza pro nadkroevní systémy	1,5x50	75	77.00	R



DELTA® - Těsnicí program

Skupina A

Materiál	Rozměr role (mm)	Množství (bm)	Cena/role (bez DPH)	Balení
DELTA® POLY BAND Použití: slepení přesahů parotěsné zábrany DELTA® - REFLEX	100 mm x 100 m		355.00	R 12 rolí/karton
DELTA® MULTI BAND Univerzální páska s extrémní lepicí silou. Pro slepení přesahů pojistných hydroizolací a parotěsných zábran, řešení detailů, k opravě trhlin. Materiál: akrylátová lepicí pryskyřice. Interiér i exteriér.	60 mm x 25 m 100 mm x 25 m		457.00 1,314.00	10 R/karton 6 R/karton
DELTA-DUO-TAPE 38 Oboustranně lepicí páska pro kotvení parotěsných zábran na rastru nebo pro slepování parotěsných zábran.	38 mm x 50 m		579.00	R
DELTA® BUTYL BAND pro opravy malých trhlin, oboustranně utěsnění přesahů parotěsných zábran, těsnění přesahů profilovaných fólií DELTA®. Materiál: butylkaučuková armovaná oboustranně lepicí páska	15 mm x 15 m		295.00	R 10 rolí/karton
DELTA® KOM BAND pro vzduchotěsné zakončení parotěsných zábran na nerovných podkladech ve spojení s přítlačnou lištou. Pěnová hmota sycená akrylátem. Tloušťka: 4/20 mm	15 mm x 8 m		399.00	R 10 rolí/karton
DELTA® SB 60 / 80, vodotěsné podstřeší PHI 3.st, Tř.A Použití: speciální páska k podložení kontralatí, utěsnění perforací při montáži kontralatí. Pěnová páska s uzavř. strukturou a lepicí vrstvou.	60 mm x 30 m 80 mm x 30 m		274.00 370.00	R R
DELTA-TILAXX - speciální lepidlo pro střešní tašky pálené i betonové, fixace přířezů. Univerzální s extrémní lepicí silou.	kartuše 310 ml		265.00	310 ml
DELTA®-ODVÍJEČ SB 60 pro snazší pokládku			1,308.00	ks
DELTA® INSIDE Band - NOVINKA! Lepicí páska s vysokou lepicí schopností na papírovém nosiči pouze pro interiér! Pro zajištění vzduchotěsnosti a opravy.	60 mm x 40 m		635.00	R
DELTA® FLEXX BAND Použití: průtažná lepicí páska k řešení tvarově složitých detailů, maloformátových prostupů, rohů u pojistných hydroizolací a parotěsných zábran. Materiál: vysoce pružné butylkaučukové lepidlo na speciální textilii	100 mm x 10 m		750.00	R 3 role/karton
			RA / RB	
DELTA® BAND RA (hliník.folie) / nebo RB (olověná folie) Použití: pro opravy oplechování, opravy malých trhlin, přelepení profilovaných fólií Materiál: bitumenkaučuková hmota na hliníkové fólii (RA) nebo na fólii v barvě olova (RB)	50 mm x 10 m 75 mm x 10 m 100 mm x 10 m 150 mm x 10 m 300 mm x 10 m		199 / 213 305 / 294 390 / 425 613 / 665 1249 / 1663	6 R/kart 4 R/kart 3 R/kart 2 R/kart 1 R/kart
DELTA-QSM (QuellSchwiessMittel) -tekuté lepidlo pro lepení DELTA-ALPINA.	láhev 1 l		695.00	
DELTA-QSM - láhev se štětcem	láhev		395.00	ks
DELTA® Pren,pro vodotěsné podstřeší (PHI 3.st. Tř. A) ke slepení přesahů DELTA®-FOXX při řešení detailů vodotěsného podstřeší	láhev		785.00	850 g 8 ks/karton
DELTA® THAN - k lepení a spojování fólií, nejvyšší jistota při řešení detailů napojení, pro vnější použití. Materiál: speciální kaučuk	kartuše 310 ml salám 600 ml		259.00 357.00	310 ml 600 ml
DELTA® TIXX Tmel pro vzduchotěsné napojení na zdivo, vhodné i na dřevo a kov. BEZ NUTNOSTI POUŽÍT PŘÍTLAČNOU LIŠTU!	kartuše 310 ml salám 600 ml		229.00 337.00	310 ml 600 ml
DELTA®-Těsnicí hřebíky lepenkové hřebíky opatřené těsněním z EPDM kaučuku. Pro kotvení fólií i mimo přesah.	sáček 120 ks		310.00	
DELTA®- TAPE FAS -speciální lepicí páska pro lepení fasádních pásů DELTA, řešení složitých detailů apod. S UV-ochranou.	60mm x 20 m 100 mm x 20 m		755.00 1,129.00	10 R/karton 6 R/karton
DELTA-LIQUIXX SET pastovitá viskózní manžeta pro vzduchotěsné napojení složitých detailů vybraných parotěsných zábran DELTA. "Laminuje" se na fólii. Sada obsahuje 2,5 l hmoty a výztužnou sklovláknitou textilii 20mx15cm.	sada		2,075.00	40 set/pal
DELTA-LIQUIXX MINISSET - 400 ml + Textilie	sada		615.00	set
DELTA-LIQUIXX GT 15 Textilie - součást balení Liquixx-Set	15cm x 20m		48.00	role
DELTA-HF PRIMER pro nasávkavé podklady, dřev.vláknité desky, zdivo	láhev		490.00	ks
Pistole na salámy a kartuše COX - univerzální	ks		1,189.00	ks

Profilované fólie

Skupina B

Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA®-MS Hnědá profilovaná fólie k ochraně izolace místo přizdívky, do podlah, k plošné drenáži, jako ochrana spodní stavby, k odvětrání vlhkosti při rekonstrukcích. Vhodná jako náhrada podkladního betonu. Výška profilů: 8 mm, pevnost v tlaku: 250 kN/m ²	1,0 x 20 1,5 x 20 2,0 x 20 2,4 x 20 3,0 x 20	20 30 40 48 60	47.00	11 R/pal. 11 R/pal. 11 R/pal. 28 R/pal 28 R/pal
DELTA® -NB černá profilovaná fólie s obsahem regenerátů pro stavebnictví. Použití jako u DELTA-MS, ovšem pro nižší zatížení. Černá profilovaná fólie s obsahem regenerátů pro stavebnictví. Nopy 8 mm, pevnost v tlaku: 200 kN/m ² , rozměry jako DELTA-MS	1,0 x 20 1,5 x 20 2,0 x 20 2,4 x 20 3,0 x 20	20 30 40 48 60	33.00	15 R/pal 15 R/pal
DELTA-MS DRAIN Drenážní fólie pro individuální výstavbu. Nové nopy 4 mm s navařenou geotextilií. Až do hloubky 3 m. Pevnost 300 kN/m ² .	2,0 x 30	60	68.00	6 R/pal
DELTA®-NP DRAIN Drenážní profilovaná fólie s navařenou polypropylenovou geotextilií k ochraně izolace místo izolační přizdívky, k plošné drenáži, k odvětrání vlhkosti při rekonstrukcích. Absolutně bez obsahu recyklátů – držitel označení CE-0799-CPD-13.	2,0 x 20	40	118.00	R 5 R/pal.
DELTA®- MS 20 Profilovaná fólie s oktagonálními nopy 20 mm s podobným použitím jako DELTA® MS. Používá se při zakládání staveb a všude tam, kde je třeba profilovaná fólie s vyšší kapacitou. Pevnost v tlaku: 200 kN/m ²	2,0 x 20	40	138.00	R
DELTA®FLORAXX Profilovaná fólie s oktagonálními nopy 20 mm a perforací. Vysoká pevnost, hydroakumulační schopnost 7l/m ² , výborné drenážní vlastnosti obzvláště pro vegetační střechy. Pevnost v tlaku: 200 kN/m ² . Dříve DELTA MS 20 perfor.	2,0 x 20	40	170.00	R
DELTA®FLORAXX-TOP navíc s integr.filtrační geotextilií	2,0 x 10	20	205.00	R
DELTA®-GEO DRAIN Quattro První patentovaná čtyřvrstvá drenážní a ochranná fólie. K ochraně asfaltových stěrkových izolací. Do hloubky až 10 m! Filtrační geotextilie, speciální profilovaná fólie a nová kluzná fólie s drenážní textilií k odvedení vody v průběhu stavební fáze. Extrémní pevnost v tlaku: 400 kN/m ² Bez obsahu recyklátů - držitel označení CE-0799-CPD-13.	2,0 x 12,5	25	219.00	R 6 R/pal.
DELTA-GEO DRAIN 800 TP pro extrémní požadavky v tlaku	2 x 12,5	25	196.00	na objed.
DELTA®-TERRAXX Drenážní a ochranná fólie pro všechny typy hydroizolací spodní stavby.(vyjma asfaltových hydroizolačních stěrek). Drenáž a ochrana perimetrických desek. Výjimečná drenážní schopnost. I pro extrémní zatížení - pevnost 400 kN/m ² . Pro hloubku založení až do 10 m! S integrovaným samolepicím okrajem - zvyšuje těsnost, urychluje pokládku. Bez recyklátů.	2,4 x 12,5	30	146.00	R 17 R/pal.
DELTA-EQ DRAIN - NOVINKA! Drenážní a ochranná fólie viz TERRAXX, s podílem recyklátu. Vysoká pevnost, bez samolepicího okraje, barva černá. Nopy 9 mm s navařenou filtrační geotextilií. Pevnost ca. 200 kN/m ² .	2 x 12,5 m	25	119.00	na objedn.
DELTA®- PT Profilovaná fólie s navařenou nosnou mřížkou. Pro úpravu (sanaci) vnitřních vlhkých stěn. Vytváří vzduchovou mezeru pro odvětrání vlhkosti. Na fólii se natahuje omítka ve dvou vrstvách nebo se lepí sádkartonové desky. Při sanaci vnějších soklů budov se doporučují vyztužené lehčené malty, např. PREMIX FASO LM.	2,0 x 20	40	132.00	R 6 R/pal.
DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE Dělicí a filtrační vrstva pro řešení drenáží, terasy a chodníky i jako zábrana proti plevelu. Materiál : PP filtrační textilie,hmotnost: ca.70g/m ²	2,0 x 50 1,0 x 50	100 50	37.00	





Zábrany proti vztlínající vlhkosti

Materiál	Šíře role v cm	Skupina B	
		Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® DPC Zábrana proti vztlínající vlhkosti. Polyetylénový pás s rastrováním. Rozměry jsou uzpůsobeny podle tloušťky zdicích prvků. Další rozměry na vyžádání. Délka 25 bm.	10 / 17,5 / 25 30 / 50 / 100/ 150	36.00	12 R/kart 12 R/kart R
DELTA®-PVC - Protivlhkostní zábrana PVC pás s rastrováním. Jako ochrana konstrukcí dřevostaveb - stěn. panelů proti vlhkosti. Délka role 25 bm.	11,5 / 17,5 / 24 / 30 36,5 / 50 / 60 / 75 100 / 150	84.00	R
DELTA-SOFTLFEXX - zábrana proti vlhkosti z EPDM se drsnějším povrchem, vynikající odolností a pružností.		279.00	R
DELTA-VENTSTOP plochá zdrsňená fólie s EPDM profily proti pronikání vzduchu mezi stěnovým panelem a základem Délka role: 25 m	200 mm 250 mm 350 mm	103,00/ bm 105,00/ bm 107,00/ bm	R R R
DELTA-MSWP-CLIP pro kotvení zábran ve tvaru "L"	ks	14.00	100 ks/kart
DELTA-MSWP-TVAROVKY -vnitřní/vnější rohy 40/40/výška 15 cm	ks	99.00	25ks/kart
DELTA® PROTEKT Ochranný pás snášejivý s asfalty na bázi EVA s oboustranným kaširováním PP textilií. Odpovídá požadavkům DIN 18 195 a DIN 10 53. Tloušťka:ca. 1,2 mm. Pevnost:podél. 650 N/5 cm Rozměry: délka: 25m šířka: 11,5/ 17,5/ 24/ 30/ 36,5/ 50/ 60/ 65/ 75/ 100/ 150 cm		215.00	R na objedn. do ca. 2 týdnů

Profilované fólie - Příslušenství

Materiál	Množství (ks)	Skupina B	
		Cena/ks (bez DPH)	Balení
DELTA® Podložka Chrání při kotvení profilovaných fólií proti proražení. Používá se ve spojení s nastřelovacím hřebem.	100	3.20	10 bal/kart
DELTA® Hmoždinka Pro montáž a profilovaných fólií DELTA®. (délka 70 mm, 9 mm)	100	5.20	5 bal/kart
DELTA® MULTIFIX nový, patentovaný prvek pro kotvení všech profilovaných a drenážních pásů DELTA.		6.90	
DELTA® MS PROFIL Zakončující profil pro montáž fólií DELTA®MS,DRAIN, Terraxx, Geo Drain, MS Drain, NB DELTA-GEO-DRAIN Quattro, DELTA®-TERRAXX, DELTA® NP-DRAIN.	ks = 2m	117.00	20 ks/bal
DELTA® PT PROFIL Provětrávací profil k podlaze a ke stropu pro zajištění větrání za fólií DELTA® PT případně DELTA® MS.	ks = 2m	117.00	20 ks/bal
DELTA® Samolepicí trn Pro montáž profilovaných fólií DELTA® jako pomocné kotvení bez porušení hydroizolace!	100	15.00	karton
EJOT – IDK – T 8/60 x 75 mm Zarážecí hmoždinky pro kotvení fólie DELTA® PT do plných cihel.	200	4.50	karton
EJOT – IDK – T 8/60 L x 95 mm Zarážecí hmoždinky pro kotvení fólie DELTA® PT do děrovaných cihel.	200	4.80	karton
DELTA®-TERRAXX-PROFIL Zakončovací profil ve tvaru "Z" vhodný pro zakončení TERRAXX a GEO-DRAIN-Quattro v kombinaci s perimetrickou tepelnou izolací a pro zakončení profilované fólie MS 20/ FLORAXX.Rubová strana je rýhovaná pro snadnější tvarování profilu podle tloušťky tepelné izolace.	ks = 2 m	160.00	20 ks/bal
DELTA®-TERRAXX-Šroub Kotvicí prvek pro fixaci dren. fólie TERRAXX do perimetrické izolace. Zpevňuje drenážní vrstvu, chrání před účinky větru.	50 ks/bal	13.50	karton
DELTA®-GEO-DRAIN-CLIP Speciální kotvicí prvek k zakončení profil. fólií GEO-DRAIN-PLUS a DELTA®-TERRAXX a současně slouží k upevnění zakončovací lišty	100	19.50	karton



Hydroizolace proti zemní vlhkosti

			Skupina B	
Materiál	Rozměr role (m)	Množství (m ²)	Cena/m ² (bez DPH)	Balení
DELTA® - THENE	1 x 20	20	247.00	20 R/pal.
Samolepicí svislá i vodorovná hydroizolace proti zemní vlhkosti.	1 x 5	5	265.00	40 R/pal.
Pro izolaci sklepů, balkonů a teras.	0,3x10	3	290.00	R
Tloušťka 1,5mm. Hmotnost ca. 1,6 kg / m.	0,1 x 10	1	274.00	R
Křížem laminovaná PE fólie s bitmenkaučukovou samolepicí hmotou.	0,7 x 4	2.8	315.00	R
Materiál			Cena/l (bez DPH)	Balení
DELTA® - THENE Penetrační nátěr (Grundanstrich)			73.00	25 l
Penetrace a úprava podkladu s vysokou vsakovací schopností pod hydroizolaci DELTA® - THENE. Bitumenová emulze bez obsahu rozpouštědel. Vydátnost podle nasákavosti podkladu 0,2-0,3 kg/m ² .			93.00	10 l
			109.00	5 l
DELTA® - THENE Penetrační nátěr - 5°C (Kältegrundanstrich)			259.00	10 l
Speciální penetrace pro úpravu podkladu pod hydroizolaci DELTA® - THENE pro teplotu podkladu již od -5°C!				
PU 010 1K - vysoce stabilní PUR lepidlo pro upevnění desek z polystyrenu. Např. pro perimetrické desky na DELTA-THENE. Pěna je vhodná pro celoroční použití.			239.00	750 ml

Větrací pás hřebene a nároží, doplňky pro střechy

			Skupina A	
Materiál	Rozměr role (mm)	Cena/bm (bez DPH)	Balení	
DELTA® - VENT ROLL	310	134.00	24 Kart/pal.	
Větrací pás hřebene a nároží. Plizovaný okraj s vysokou materiálovou rezervou. Střední díl z vysoce pevné nehořlavé tkaniny ze směsi minerálních a skleněných vláken . Větrací průřez dle požadavků DIN 4108, díl 3. Potisk jako montážní pomůcka určený středu pásu. Délka role 5 bm.	240	131.00	4R/kart	
Barevné odstíny : červená / hnědá / černá/	380	152.00	4R/kart	
DELTA® - ECO ROLL - NOVINKA	310	119.00	4R/kart	
Větrací pás hřebene a nároží. Plizovaný okraj s vysokou materiálovou rezervou. Střední díl z vysoce pevné tkaniny bránící zafoukání sněhu a deště. Barevné odstíny: červená, hnědá, černá	240	115.00	4R/kart	
	380	132.00	4R/kart	
DELTA®-TOP FLEX plizovaný ALU samolepicí pás *)	300 mm	339.00	1R/kart	
DELTA®-EXTENSO ROLL větrací pás hřebene plizovaný *)	310-450 mm	170.00		
barva červená, hnědá, černá				
DELTA® FGH	40 mm	31.00	50 ks/kart	
Držák nárožní a hřebenové latě.	50 mm	31.00	50 ks/kart	
DELTA® TLK plastový větrací kartáč, barva hnědá, červená, černá	1 m	21.00	100 ks/kart	
DELTA® TLE Plastová větrací lišta, barva hnědá, červená, černá	1 m	54.00	50ks/kart	

*) na objednávku s dodáním ca. do 10 pracovních dnů



Ochranné plachty

		Skupina B	
Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - PLAN 1000 UV-stabilizovaná, mřížkou vyztužená PE folie. Zelená. Pevnost: ca. 350N/5cm Hmotnost: ca. 165 g/m2	2x3;4x3;4x4;4x5;4x6 4x8;6x6;6x8;6x10	58.00	ks ks
DELTA® - PLAN 1000 PLUS viz výše,pevnost 450N/5cm. Hmotnost 220g/m2. Barva modrá.	4x3;4x4;4x6;4x8 6x6;6x8;6x10	68.00	ks ks
DELTA® - PLAN 1500 UV stabilizovaná. Vyztužená. Transparentní s modrými výtuhami. Pevnost: ca. 750 N/5 cm Hmotnost: ca. 155 g/m2	4x3;4x4;4x6;4x8;5x3 6x6;6x8;6x10 4x30*);4x40*)	73.00	ks ks *) role
DELTA® - PLAN 2000 UV stabilizovaná. Vyztužená. Extrémně pevná. Zelená. Pevnost: ca. 900 N/5 cm Hmotnost: ca. 220 g/m2	4x3;4x4;4x6;4x8;6x6 6x8;6x10 4x30*);4x40*)	91.00	ks ks *) role
D-PLAN- Zakrývací plachta UV stabilizovaná. Vyztužená. Dvoubarevná. S obrubou a hliníkovými oky po 1 m. Pevnost: ca. 400 N/5 cm.	2x3;4x3;4x6;4x8;6x8 6x10; 8x10;10x12	27.00	ks ks
DELTA® - Střešní plachta PE-fólie s výtuhami po 60 cm. Chrání nezakryté střechy. UV stabilizovaná. Záruka proti poškození UV-zářením 5 let! Pevnost: ca. 450N/5cm Hmotnost: ca. 13,2 kg	6x10	69.00	ks
DELTA-FOL L Stavební fólie pro provizorní zasklení.	1,5x50;2x50	23.00	role
DELTA®-FOL LP - stavební fólie mikroperforovaná	1,5 x 50 m	20.00	role

Plachty a sítě na lešení

		Skupina B	
Materiál	Rozměr (m)	Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - Gerüstplane Ochranná plachta na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. Zpevněná. UV stabilizovaná. Modrá nebo čirá. Pevnost: ca. 500N/5cm Hmotnost: ca. 280g/m2	20 x 2,7; 20 x 3,25	49.00	role
DELTA® - Gerüstplane těžce hořlavá Ochranná plachta na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. Zpevněná. UV stabilizovaná. Modrá nebo čirá. Pevnost: ca. 500N/5cm, Hmotnost: ca. 280g/m2	20x2,7; 20x3,25	90.00	role
DELTA® - PLAN L Ochranná plachta na lešení. Rychlá montáž. Transparentní. Pevnost: ca. 750N/5cm, Hmotnost: ca. 200g/m2	20 x 2,7; 20 x 3,20	49.00	role
DELTA® - TEX Ochranná síť na všechna dřevěná a kovová lešení s pracovní šířkou 2,5-2,57m nebo 3,0-3,07m. UV stabilizovaná. Modrá. Pevnost: ca. 550N/5cm, Hmotnost: ca. 90g/m2	20 x 2,6; 20 x 3,20	47.00	role
DELTA® - Přípojka // DELTA® - Spojka		23.00	50ks/kart



Zahradní fólie

Materiál	Rozměr (m)	Skupina B	
		Cena/m2 (bez DPH)	Balení
DELTA® - FOL SUV <i>Bez zpevňujícího okraje</i> Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a paženíšť 5 let záruka na UV odolnost ! Pevnost: ca.300N/5cm Hmotnost: ca.165g/m2	25 x 3; 25 x 4 50x1,5 50x2	72.00	role
DELTA® - FOL SUV <i>Se zpevňujícím okrajem</i> Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a paženíšť 5 let záruka na UV odolnost ! Pevnost: ca.300N/5cm Hmotnost: ca.165g/m2	50 x 1,5; 50 x 2 25 x 3; 25 x 4	81.00	role
DELTA® - ISO SUV <i>Se zpevňujícím okrajem</i> Zahradní fólie k výstavbě fóliovníků a paženíšť 3 roky záruka na UV odolnost Pevnost: ca.300N/5cm	25 x 1,5; 25 x 2	137.00	role
DELTA®-DRENÁŽNÍ TEXTILIE Dělicí a filtrační vrstva pro řešení drenáží, terasy a chodníky i jako zábrana proti plevelu. Materiál : PP filtrační textilie,hmotnost: ca.70g/m2	2,0 x 50 1,0 x 50	37.00	role role
DELTA® - Biotop Ochranná a filtrační textilie Materiál: PES textilie Hmotnost: ca.140g/m2	25x1,5	43.00	role
DELTA® - Terasové terče Podkladní terče z PE pro uložení dlažby na sucho Vytváří otevřenou spáru ca.5mm Výška ca.15mm, průměr ca.180mm		35.00	ks
DELTA® - Vyrovnávací podložka K vyrovnání výškových nerovností DELTA® - Terasových terčů Tloušťka ca.2mm		12.00	ks

Jezírkové fólie

Materiál	Skupina B	
	Množství m2	Cena/m2 (bez DPH)
DELTA® - PVC Teichfolie 0,5 mm Speciální fólie pro vytvoření zahradních jezírek PVC fólie bez obsahu recyklátů, UV stabilizovaná, v zemi nehnijící Tloušťka 0,5 mm		
	do 32 m2	106.00
	přes 32 m2	106.00
	50 x 2 m	106.00
DELTA® - PVC Teichfolie 1,0 mm viz. Materiál výše Tloušťka 1,0 mm	atyp	106.00
	do 16 m2	259.00
	přes 16 m2	169.00
DELTA® - PVC Teichfolie - zakázkové formáty Vvýrobní termín zakázkových formátů je ca. do 15 pracovních dnů. Včetně dodání na místo určení v ČR je třeba počítat s dodací lhůtou ca. 3 - 4 týdny.		